OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OZNACZENIE PRODUCENTA																				
PRODUKT STOLARSKI	ISTNIEJĄCE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ																				
SCHEMAT	118 / 56	118 / 56	117 / 55	117 / 166 / 55	125 / 56	147 / 56	278	125 / 56	125 / 56	126 / 56	124 / 56	100 / 56	127 / 56	127 / 56	127 / 56	127 / 56	124 / 56	143 / 56	145 / 56	278
Wymiary zewnętrzne Sx x Hx	118x145	118x140	117x166	117x166	125x172	147x194	278x164	125x173	125x142	126x128	124x128	100x116	127x132	127x129	127x114	127x171	124x172	143x163	145x162	278x163
FIRMA A	L/P	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FIRMA B	L/P	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ANTRESOLA	L/P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	2	1	1	1	1
PARTERU	L/P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	1	1	1	1
DO PIĘTA	L/P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PODDASZE	L/P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RAZEM	szt.																			
MASZ:	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

OZNACZENIE NA RYSUNKU	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36
OZNACZENIE PRODUCENTA																	
PRODUKT STOLARSKI	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ																	
SCHEMAT	125 / 56	126 / 56	128 / 56	126 / 56	147 / 56	43 / 56	81 / 56	124 / 56	83 / 56	178 / 56 / 281	120 / 56	278 / 56	101 / 56	40 / 56	146 / 56	64 / 56	72 / 56
Wymiary zewnętrzne Sx x Hx	125x128	126x128	128x114	126x172	147x183	43x96	81x96	124x65	83x97	178/281x174	120x50	135/278x115	101x126	40x98	146x119	64x71	72x92
FIRMA A	L/P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FIRMA B	L/P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ANTRESOLA	L/P	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PARTERU	L/P	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DO PIĘTA	L/P	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PODDASZE	L/P	–	–	–	–	–	1	3	3	1	–	1	–	1	2	1	2
RAZEM	szt.																11
MASZ:	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-drzwi CBD -grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-grafia drewniana, szkielenie szkłem bezpiecznym -roletoryżka, wykończenie, konstrukcja okna do ustalenia z trakcie prac i uzgodnieniu z konserwatorem, konstrukcja okna musi posiadać funkcję rozszczelnienia, montaż urządzenia umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi, w ramie montażowej nowiewnik) – stolarka wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

UWAGI:
*Nowa stolarka jest odtworzeniem stolarki istniejącej;
*Kolor ram i skrzydeł - brązowy utrzymany w charakterze kolorystyki pierwotnej; ostatecznyy kolor do ustalenia przed zamówieniem na podstawie próbek przedstawionych przez wykonawcę stolarki;
*Należy utrzymać identyczny kolor stolarki w obrębie jednej kamienicy
*Podane wymiary są wyznaczeni otworów mieszczących wewnątrz budynku w świetle wykończonego muru
*Przed przystąpieniem do wykonywania otworów należy dodatkowoać ich wymiary do wytycznych konkretnego producenta stolarki.
*Przed wykonaniem stolarki należy dokonać obmiaru otworów wykonanych na budowie.
*Kierunek rozwierania poszczególnych skrzydeł okiennych oraz ochyl - jak w oknach istniejących

INWESTOR:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - PROF. AL. SIKORSKIEGO 13, 35-078 JASIONKA
ADRES INWESTYCJI:	PROF. AL. SIKORSKIEGO 13, 35-078 JASIONKA
DZIAŁKA NR:	13/2
AUTOR PROJEKTU:	PROJECT - SYSTEM Piotr Pałdyna 35-310 Nowa Sarzyna, ul. Kasztanowa 5, tel. 606 084 077
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY DO UZGODNIENIA
SKALA:	1:100
DATA:	14.05.2025
	01.01
	ARB 00 111